



Maszyny i usługi

- Natrysk żelkotu
- Natrysk włókna ciętego
- Aplikacja past klejących
- Wtrysk żywicy (RTM)
- Mokre wałki
- Urządzenia pomiarowe
- Destylacja
- Mieszanie i urządzenia do dozowania
- Budowa maszyn specjalnych
- serwis BÜFAtec

BÜFAtec GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede
GERMANY
Phone +49 4402 975-0
Fax +49 4402 975-300
buefatec@buefa.de
www.buefa.com
www.buefatec.com

A member of the BÜFA group

Powyższe informacje oparte są na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wiele czynników, które mogą oddziaływać na warunki pracy i zastosowanie naszych produktów, użytkownik nie jest zwolniony z przeprowadzania własnych prób i doświadczeń. Obowiązkiem odbiorcy lub użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie praw własności, jak również przepisów ustawowych i wykonawczych.

Więcej informacji znajdziesz na www.buefatec.com

Żelkociarka ES1

Idealne rozwiązanie dla
małych i średnich form



Aplikacja żelkotu

Żelkociarka BÜFAtec ES1

Aplikacja żelkotu bezpośrednio z hoboka dla małych i średnich elementów 1 – 3 m²



Aplikacja żelkotu



Fakty

- Prosta konstrukcja maszyny
- Łatwa w obsłudze
- Sprawdzona technologia pistoletu CENTURY
- Miękki natrysk o niskiej emisji przy niskim ciśnieniu dla lepszego odpowietrzenia się żelkotu
- Mieszanie zewnętrzne za pomocą specjalnych dysz
- Doskonałe mieszanie nadtlenu
- Brak konieczności płukania urządzenia po użyciu
- Dozowanie utwardzacza widoczne i łatwe do kontroli
- Innowacyjna technologia budowy pompy
- Możliwa indywidualna konfiguracja maszyny

Opis

- Maszyna zasilana sprężonym powietrzem, różnicowa pompa tłokowa do transportu żywicy
- Samonastawne uszczelnienia pompy żywicy
- Wysokiej jakości regulator ciśnienia powietrza z z manometrem (stal nierdzewna)
- Pompa zamontowana na pokrywie hoboka
- 10- litrowy zbiornik nadtlenu
- Zestaw podstawowych narzędzi w skrzynce serwisowej
- 10 metrowy przewód zasilający sprężonego powietrza z szybkozłączką 7 mm

Dane techniczne

Wydajność natrysku, woda	max. 1,6 L/min
Wydajność natrysku, cykl	27 ml
Współczynnik ciśnienia	32:1
Ciśnienie powietrza	6 bar
Zużycie powietrza L/min	130 - 200
Długość węża	7,5 m
Zbiornik nadtlenu	10 L

BÜFAtec Gelcoat Unit ES1 – kod produktu 028-0182

Akcesoria:

- 028-0600 – podgrzewacz przepływowy 3kW
- 028-0900 – czujnik przepływu utwardzacza
- 028-0205 – dodatkowe pompy do innych kolorów